

AGP系列 真空发生器



3C电子

金属板

包装

特点

- ◇ 抽吸速度快，真空度高，耗气量低
- ◇ 内置真空管结构
- ◇ 体积小巧，结构简单，卡槽式安装结构
- ◇ 6个G1/8螺纹的真空口

优势

- ◇ 节能型的真空发生器，能快速达到最大真空度
- ◇ 可以根据不同工况选择相应发生器
- ◇ 安装结构简单，可快速安装
- ◇ 可以同时连接多只真空吸盘
- ◇ 降低产品噪音



应用

- ◇ 需要同时直接安装多只吸盘的工况
- ◇ 抽气速度快且低耗气的工况

结构

- ◇ 壳体内部可以与不同性能的真空管自由组合
- ◇ 供气口直接插入φ6软管，真空口G1/8内螺纹

型号规格

AGP - S08-3
① ②

① 产品系列	② 型号
AGP	S08-3 (-75kPa)
	X10-3 (-93kPa)
	P12-3 (-90kPa)

真空发生器

AZK

AZQ

AZX

AZD

AGS

AGP

AGX

AGE

ABM/ABX

ABM/ABX
组合式

AMC

AM/AL/AH

AM/AL
组合式

AMD

AZW

AZR

ABT

ABP

ABQ

AEVC

AZL

ALH

AZH

AZU

ACV

ASBP

ALS

ACP

ACPF

ACPS

APB

